

SALIND 01 4G

FICHA TÉCNICA

A prueba de salpicaduras



Conexión fija



Pequeño y discreto



Señales LED

- Red móvil
- Estado GPS



Sin botón de encendido/apagado:

El dispositivo se inicia automáticamente cuando se conecta a la fuente de alimentación!



51 g



4G LTE



IP64



9-75 V

Áreas de aplicación



Coches



Coches antiguos



Caravanas



Furgonetas



Barcos



Motos



Scooters



Quads

Detalles técnicos

Duración de la batería (interna)

Conexión fija: 9-75 V
batería interna aprox.
6-12 h (en espera)

Tipo di batteria (interna)

3.7 V / 110 mAh Li-ion

Precisión GPS

hasta 5 metros

Entorno de funcionamiento

de -20°C a +75°C

Humedad

de 10 % a 85 %

Información resumida

- Utilizable a través del Portal PAJ FINDER (registro requerido después de recibir el dispositivo)
- La posición actual se puede ver en el mapa en cualquier momento
- Localización en todo el mundo en más de 100 países
- Modalità live, posizione del movimento aggiornata ogni 10 secondi
- Información de ruta de los últimos 365 días disponible
- Notificaciones de alertas para diferentes situaciones
- Notificaciones a través de la aplicación PAJ y or correo electrónico



Funciones de alarma



Vibración



Geovalla



Velocidad



Corte de corriente



Voltaje

