

SALIND 01

FICHA TÉCNICA

A prueba de salpicaduras



Conexión fija



Pequeño y discreto



76 mm
(con bucle)



Señales LED ocultas
bajo la cubierta

- Red móvil
- Estado GPS



14 mm
39 mm

70 mm
(sin bucle)



**Sin botón de encendido/
apagado:**

El dispositivo se inicia automá-
ticamente cuando se conecta
a la fuente de alimentación!



41 g



9-75 V



IPX4

Áreas de aplicación



Coches



Coches
antiguos



Caravanas



Furgonetas



Barcos



Motos



Scoters



Quads

Detalles técnicos

**Duración de la batería
(interna)**

Conexión fija: 9-75 V
batería interna aprox.
6 h (en espera)

Tipo di batteria (interna)

3.7 V / 50 mAh Li-ion

Precisione GPS

hasta 5 metros

**Entorno de
funcionamiento**

de -20°C a +75°C

Humedad

de 10 % a 85 %

Información resumida

- Utilizable a través del Portal PAJ FINDER (registro requerido después de recibir el dispositivo)
- La posición actual se puede ver en el mapa en cualquier momento
- Localización en todo el mundo en más de 100 países
- Modalità live, posizione del movimento aggiornata ogni 10 secondi
- Información de ruta de los últimos 365 días disponible
- Notificaciones de alertas para diferentes situaciones
- Notificaciones a través de la aplicación PAJ y or correo electrónico



Funciones de alarma



Vibración



Geovalla



Velocidad



Corte de corriente



Voltaje

