

SALIND 01 4G

FICHE TECHNIQUE

Résistant aux éclaboussures



Connexion fixe



Petit et discret



Signaux LED

- Réseau mobile
- État du GPS



Pas de bouton marche/arrêt :

L'appareil démarre automatiquement lorsqu'il est connecté à l'alimentation électrique !



51 g



4G LTE



IP64



9-75 V

Domaines d'application



Voitures



Voitures de collection



Campingcars



Camionnettes



Bateaux



Motos



Scoters



Quads

Détails techniques

Durée de la batterie (interne)

Connexion fixe : 9-75 V
batterie interne : environ
6-12 heures (en veille)

Type de batterie (interne) 3.7 V / 110 mAh Li-ion

Précision du GPS jusqu'à 5 mètres

Environnement d'exploitation de -20°C à +75°C

Humidité de 10 % à 85 %

Informations résumées

- Utilisable via le portail PAJ FINDER (inscription requise après réception de l'appareil)
- La position actuelle peut être visualisée sur la carte à tout moment
- Localisation mondiale dans plus de 100 pays
- Mode en direct, mise à jour de la localisation des mouvements toutes les 10 secondes
- Informations de trajet des 365 derniers jours disponibles
- Notifications d'alerte pour différentes situations
- Notifications via l'application PAJ et par e-mail



Fonctions d'alerte



Vibration



Géoclôture



Vitesse



Coupure de courant



Tension

