

# SALIND 08

## FICHE TECHNIQUE

Connexion fixe



Plug & play



Petit & discret



Interface OBD2

**Pas de bouton marche/arrêt :**  
L'appareil démarre automatiquement lorsqu'il est connecté à l'alimentation électrique !



30 g



9-35 V

### Domaines d'application



Voitures



Taxis



Camping cars



Camions



Autobus



Camionnettes

### Détails techniques

**Durée de la batterie (interne)**

Connexion fixe (prise OBD2) / batterie interne environ 6 heures (veille)

**Type de batterie (interne)**

3.7 V / 60 mAh Li-ion

**Précision du GPS**

jusqu'à 5 mètres

**Environnement d'exploitation**

de -20°C à +75°C

**Humidité**

de 10 % à 85 %

### Informations résumées

- Utilisable via le portail PAJ FINDER (inscription requise après réception de l'appareil)
- La position actuelle peut être visualisée sur la carte à tout moment
- Localisation à l'échelle de l'Europe dans plus de 40 pays
- Mode en direct, mise à jour de la localisation des mouvements toutes les 10 secondes
- Informations de trajet des 365 derniers jours disponibles
- Notifications d'alerte pour différentes situations
- Notifications via l'application PAJ et par e-mail



### Fonctions d'alerte



Vibration



Géoclôture



Vitesse



Coupure de courant

