

SALIND 01

SCHEDA TECNICA

A prova di schizzi



Collegamento fisso



Piccolo e discreto



76 mm
(con occhiello)



Segnali LED nascosti sotto il coperchio

- Rete mobil
- Stato del GPS

14 mm
39 mm

70 mm
(senza occhiello)



Nessun pulsante di accensione / spegnimento:
Il dispositivo si avvia automaticamente quando è collegato all'alimentazione!



41 g



9-75 V



IPX4

Aree di applicazione



Automobili



Auto d'epoca



Camper



Furgoni



Barche



Moto



Scoter



Quad

Dettagli tecnici

Durata della batteria (interna)

Collegamento fisso: 9-75 V
batteria interna di circa 6 ore (standby)

Tipo di batteria (interna)

3.7 V / 50 mAh Li-ion

Precisione GPS

fino a 5 metri

Ambiente operativo

da -20°C a +75°C

Umidità

dal 10% all'85%

Informazioni riassuntive

- Utilizzabile tramite il portale PAJ FINDER (registrazione necessaria dopo aver ricevuto il dispositivo)
- La posizione attuale può essere visualizzata sulla mappa in qualsiasi momento
- Localizzazione a livello mondiale in oltre 100 Paesi
- Modalità live, posizione del movimento aggiornata ogni 10 secondi
- Disponibili le informazioni sul percorso degli ultimi 365 giorni
- Notifiche di allarme per diversi eventi/situazioni
- Notifiche tramite l'app PAJ e via e-mail



Funzioni di allarme



Vibrazione



Geofence



Velocità



Interruzione di corrente



Voltaggio

