

SALIND 01

DATENBLATT

Spritzwassergeschützt

Festanschluss

Klein und diskret



76 mm
(mit Öse)



versteckte LED Signale
unter der Abdeckung

- Mobilfunk
- GPS Status

70 mm
(ohne Öse)

14 mm
39 mm



Kein An-/Ausschalter:
Das Gerät startet automatisch,
wenn es an das Stromnetz
angeschlossen wird!



41 g



9-75 V



IPX4

Anwendungsgebiete



Auto



Oldtimer



Wohnwagen



Transporter



Boote



Motorrad



Roller



Quad

Technische Daten

Akkulaufzeit (intern)

Festanschluss 9-75 V
interner Akku ca. 6 Stunden
(Standby)

Akkutyp (intern)

3,7 V / 50 mAh Li-ion

GPS-Genauigkeit

bis zu 5 Meter

Betriebsumgebung

von -20 °C bis +75 °C

Luftfeuchtigkeit

von 10 % bis 85 %

Kurzbeschreibung

- Nutzung über das PAJ FINDER Portal (Registrierung notwendig nach Erhalt des Gerätes)
- Aktuelle Position auf Karte jederzeit einsehbar
- Weltweite Ortung in über 100 Ländern
- Live-Modus, Standortaktualisierung bei Bewegung alle 10 Sekunden
- Strecke der letzten 365 Tage abrufbar
- Alarmmeldungen für verschiedene Ereignisse
- Benachrichtigungen über die PAJ App und per E-Mail



Alarmfunktionen



Erschütterung



Radius



Geschwindigkeit



Stromunterbrechung



Spannung

